



Cerradura Digital MI-400S

- ✓ INGRESO POR CLAVE NUMERICA O TARJETA INTELIGENTE
- ✓ TECLADO NUMÉRICO TACTIL CON FUNCION ALEATORIA
- ✓ BOTON DE FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
- ✓ HASTA 8 CLAVES NUMERICAS
- ✓ HASTA 20 TARJETAS INTELIGENTES
- ✓ CIERRE AUTOMÁTICO
- ✓ ALARMA POR INGRESO FORZOSO
- ✓ INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA
- ✓ ALARMA POR BATERÍA BAJA

**Libre de incómodas
y pesadas llaves.**



MUY FÁCIL DE USAR

+ Seguridad
+ Comodidad
+ Estilo



Hasta 8 Claves
Numéricas



Hasta 20 Tarjetas
Inteligentes

- 🔊 8 niveles de volumen.
- 🔇 Botón de funcionamiento silencioso.
- 🔋 Indicador de carga de la batería.
- 🔑 Ingreso por clave numérica o tarjeta.
- 🔑 Teclado numérico táctil aleatorio.
- 🔑 Cierre automático o manual.
- 🔊 Indicador sonoro de apertura y cierre.
- 🔋 Aviso de batería baja.
- 🔋 Conexión externa para baterías de 9V
- 🔋 Modo de ahorro de energía.
- 🔒 Cierre automático luego de 7 segundos.
- 👉 Muy fácil instalación.
- 🚨 Alarma frente intentos inválidos de acceso.
- 🔧 Construido con materiales sólidos y seguros.
- 🛡️ Protección contra pérdida de tarjetas.
- 🔒 Doble sistema de traba máxima seguridad.
- 🔒 Botón de anulación de apertura y cierre.
- 🔥 Protección contra incendios.
- ⚡ Protección contra golpes de tensión.
- 🕒 Duración de la batería hasta 12 meses.

Especificaciones Técnicas.

	Cerradura Digital MI-400S
Módulo externo	70 (Ancho) x 175 (Alto) x 22 (Profundidad) mm.
Módulo externo - Almohadilla de goma	73 (Ancho) x 179 (Alto) x 4 (Profundidad) mm.
Módulo interno	154 (Ancho) x 93 (Alto) x 37 (Profundidad) mm.
Pestillo	30 (Ancho) x 140 (Alto) x 28 (Profundidad) mm.
Cerradero	31 (Ancho) x 140 (Alto) x 2 / 31 (Ancho) x 140 (Alto) x 4,5 (Profundidad) mm.
Tarjetas Inteligentes	2 unidades
Baterías	4 unidades (1,5V, Medida "AA", LR6 Alcalinas)
Manuales	Manual de Instalación y Uso.
Plantilla de instalación	Guía de instalación para los módulos interno y externo.
Placa de Montaje	77 (Ancho) x 87 (Alto) x 3 (Profundidad) mm.
Set de Tornillos	11 piezas (Placa de Montaje); 2 piezas (Módulo externo); 4 piezas (Módulo interno)
Puerta (Espesor)	Cerradura preparada para montar en puertas de entre 40 y 50 mm. de espesor

CE FC ISO 9001:2001